



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ F-01/21.07.2026

Уникален идентификационен код:

Лепило за керамични плочки – „C2TES1“

Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Лепило за керамични плочки – „C2TES1“

Партиден номер: Виж на етикета

Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Лепилото за керамични плочки – „C2TES1“

е предназначено за вътрешна или външна облицовка на стени, подове и тавани

Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Лепило за керамични плочки – „C2TES1“

Търговска марка: „Висококачествено лепило FLEX КЛАС C2TES1“

**„Стирозид Еко“ ЕООД, гр. София, Продан Таракчиев № 10 ет.2
info@styrozyd.com**

Адрес за контакт - Където е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие обхваща задачите, посочени в член 12(2):

**„Стирозид Еко“ ЕООД, гр. София, Продан Таракчиев № 10 ет.2
info@styrozyd.com**

Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 3

В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

EN 12004:2007+A1:2012

Нотифицирано лице:

Изследователски и Сертификационен Център за Строителни Материали ООД, гр. София,
булевард Асен Йорданов № 14.

NB 3056, Протокол от изпитване за определяне типа на продукта PTD-040/16.07.2026

Декларирани експлоатационни показатели:

СЪЩЕСТВЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕСПЛОАТАЦИОНЕН ПОКАЗАТЕЛ	Метод на изпитване	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Начална якост на сцепление при опън	2,2 N/mm ²	EN 1348:2008 т 8.2	EN 12004:2007+A1:2012
Якост на сцепление при опън след топлинно въздействие	2,5 N/mm ²	EN 1348:2008 т 8.4	EN 12004:2007+A1:2012
Якост на сцепление при опън след потапяне във вода	1,9 N/mm ²	EN 1348:2008 т 8.3	EN 12004:2007+A1:2012
Якост на сцепление при опън след цикли замразяване/размразява не	1,6 N/mm ²	EN 1348:2008 т 8.5	EN 12004:2007+A1:2012
Отворено време: Якост на сцепление при опън след не по – малко от 20 min.	1,1 N/mm ²	EN 1346:2008	EN 12004:2007+A1:2012
Разширено отворено време: Якост на сцепление при опън след не по – малко от 30 min.	1,0 N/mm ²	EN 1346:2008	EN 12004:2007+A1:2012
Приплъзване	0,2 mm	EN 1308:2009	EN 12004:2007+A1:2012
Напречна деформация	2,9 mm	EN 12002:2009	EN 12004:2007+A1:2012



Експлоатационните показатели на продукта, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в таблицата.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя „Стирозид Еко“ ЕООД

Управител.....

/Невена Тахтакова - Иванджикова/

„Стирозид Еко“ ЕООД, гр. София

21.07.2026 г.

CE	
26	
Стирозид Еко ЕООД, гр. София, 1540 Район „Искър“, ул. Продан Таракчиев 10, ет. 2	
F-01/21.07.2026	
EN 12004:2007+A1:2012	
Лепилото за керамични плочки – „C2TES1“	
за вътрешна или външна облицовка на стени, подове и тавани	
Система за оценяване: Система 3	
Нотифициран орган: NB 3056	
Съществена характеристика:	Експлоатационен показател:
Начална якост на сцепление при опън	2,2 N/mm ²
Якост на сцепление при опън след топлинно въздействие	2,5 N/mm ²
Якост на сцепление при опън след потапяне във вода	1,9 N/mm ²
Якост на сцепление при опън след цикли замразяване/размразяване	1,6 N/mm ²
Отворено време:	
Якост на сцепление при опън след не по – малко от 20 min.	1,1 N/mm ²
Разширено отворено време:	
Якост на сцепление при опън след не по – малко от 30 min.	1,0 N/mm ²
Приплъзване	0,2 mm
Напречна деформация	2,9 mm
www.styrozyd.com	