



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ G-01/21.07.2026

Уникален идентификационен код:

Лепило за зидане на газобетонни блокове

Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Лепило за зидане на газобетонни блокове

Партиден номер: Виж на етикета

Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Лепило за зидане на газобетонни блокове

е предназначено за зидане на блокчета от газобетон при вътрешни условия.

Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Лепило за зидане на газобетонни блокове

Търговска марка: „Лепило ГАЗОБЕТОН“

**„Стирозид Еко“ ЕООД, гр. София, Продан Таракчиев № 10 ет.2
info@styrozyd.com**

Адрес за контакт - Където е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие обхваща задачите, посочени в член 12(2):

**„Стирозид Еко“ ЕООД, гр. София, Продан Таракчиев № 10 ет.2
info@styrozyd.com**

Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 4

В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

EN 998-2:2016



STYROZYD ECO

Декларирани експлоатационни показатели:

СЪЩЕСТВЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕСПЛОАТАЦИОНЕН ПОКАЗАТЕЛ	Метод на изпитване	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Обемна маса на пресен разтвор	1440 kg/m ³	БДС EN 1015-6:2001/ A1:2007	EN 998-2:2016
Якост на натиск	11,4 N/mm ²	БДС EN 1015-11:2020	EN 998-2:2016
Първоначална якост на сцепление при огъване	0,90 N/mm ²	БДС EN 1052-3:2020	EN 998-2:2016
Капилярна абсорбция на вода	0,11 kg/m ² h ^{0,5}	БДС EN 1015-18:2003	EN 998-2:2016
Коефициент на Топлопроводност	0,61 W/mK	EN 1745:2020	EN 998-2:2016

Експлоатационните показатели на продукта, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в таблицата.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя „Стирозид Еко“ ЕООД

Управител:

/Невена Тахтакова - Иванджикова/

„Стирозид Еко“ ЕООД, гр. София

21.07.2026 г.



STYROZYD ECO

CE

26

Стирозид Еко ЕООД, гр. София, 1540 Район „Искър“, ул. Продан Таракчиев 10, ет. 2

G-01/21.07.2026

EN 998-2:2016

Лепило за зидане на газобетонни блокове

за зидане на блокчета от газобетон при вътрешни условия

Система за оценяване: Система 4

Съществена характеристика:	Експлоатационен показател:
Обемна маса на пресен разтвор	1440 kg/m ³
Якост на натиск	11,4 N/mm ²
Първоначална якост на сцепление при огъване	0,90 N/mm ²
Капилярна абсорбция на вода	0,11 kg/m ² h ^{0,5}
Коефициент на топлопроводност	0,61 W/mK

www.styrozyd.com