



STYROZYD ECO

ДЕКЛАРАЦИЯ О ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

№ F-01/21.07.2026

Уникальный идентификационный код:

Клей для керамической плитки – «C2TES1»

Тип, номер партии или серийный номер либо другой элемент, позволяющий идентифицировать строительный продукт в соответствии с требованиями статьи 11, пункта 4:

Клей для керамической плитки – «C2TES1»

Номер партии: См. на этикетке

Предусмотренное применение или применения строительного продукта в соответствии с применимой гармонизированной технической спецификацией, как предусмотрено производителем:

Клей для керамической плитки – «C2TES1» предназначен для внутренней или наружной облицовки стен, полов и потолков.

Наименование, зарегистрированное торговое наименование или зарегистрированный товарный знак и контактный адрес производителя в соответствии с требованиями статьи 11, пункта 5:

Клей для керамической плитки – «C2TES1»

Торговая марка: «Высококачественный клей FLEX КЛАСС C2TES1»

«Стирозид Эко» ЕООД
г. София, ул. «Продан Таракчиев» № 10, этаж 2
info@styrozyd.com

Контактный адрес — где применимо, имя и контактный адрес уполномоченного представителя, полномочия которого охватывают задачи, указанные в статье 12(2):

«Стирозид Эко» ЕООД
г. София, ул. «Продан Таракчиев» № 10, этаж 2
info@styrozyd.com



STYROZYD ECO

Система или системы оценки и проверки постоянства эксплуатационных характеристик строительного продукта, как указано в Приложении V:

Система 3

В случае декларации об эксплуатационных характеристиках строительного продукта, охватываемого гармонизированным стандартом:

EN 12004:2007+A1:2012

Нотифицированный орган:

Исследовательский и Сертификационный Центр Строительных Материалов ООО, г. София, бульвар Асен Йорданов № 14.

NB 3056, Протокол испытаний для определения типа продукта PTD-040/16.07.2026

Заявленные эксплуатационные характеристики:

СУЩЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ	Метод испытания	ГАРМОНИЗИРОВАННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Начальная прочность сцепления при растяжении	2,2 N/mm ²	EN 1348:2008, п. 8.2	EN 12004:2007+A1:2012
Прочность сцепления при растяжении после теплового воздействия	2,5 N/mm ²	EN 1348:2008, п. 8.4	EN 12004:2007+A1:2012
Прочность сцепления при растяжении после погружения в воду	1,9 N/mm ²	EN 1348:2008, п. 8.3	EN 12004:2007+A1:2012
Прочность сцепления при растяжении после циклов замораживания/оттаивания	1,6 N/mm ²	EN 1348:2008, п. 8.5	EN 12004:2007+A1:2012
Открытое время: прочность сцепления при растяжении не менее чем через 20 min	1,1 N/mm ²	EN 1346:2008	EN 12004:2007+A1:2012
Увеличенное открытое время: прочность сцепления при растяжении не менее чем через 30 min	1,0 N/mm ²	EN 1346:2008	EN 12004:2007+A1:2012



STYROZYD ECO

Сползание	0,2 mm	EN 1308:2009	EN 12004:2007+A1:2012
Поперечная деформация	2,9 mm	EN 12002:2009	EN 12004:2007+A1:2012

Эксплуатационные характеристики продукта соответствуют заявленным эксплуатационным характеристикам, указанным в таблице.

Настоящая декларация об эксплуатационных характеристиках выдана под исключительную ответственность производителя «Стирозид Эко» ЕООД.

Управляющий:
/Невена Тахтакова-Иванджикова/

«Стирозид Эко» ЕООД, г. София

21.07.2026 г.

	
26	
«Стирозид Эко» ЕООД, г. София, 1540, район «Искыр», ул. «Продан Таракчиев» № 10, этаж 2	
F-01/21.07.2026	
EN 12004:2007+A1:2012	
Клей для керамической плитки – «C2TES1»	
для внутренней или наружной облицовки стен, полов и потолков	
Система оценки: Система 3	
Нотифицированный орган: NB 3056	
Существенная характеристика	Эксплуатационный показатель
Начальная прочность сцепления при растяжении	2,2 N/mm ²
Прочность сцепления при растяжении после теплового воздействия	2,5 N/mm ²
Прочность сцепления при растяжении после погружения в воду	1,9 N/mm ²
Прочность сцепления при растяжении после циклов замораживания/оттаивания	1,6 N/mm ²
Открытое время: прочность сцепления при растяжении не менее чем min	1,1 N/mm ²
Увеличенное открытое время: прочность сцепления при растяжении не менее чем через 30 min	1,0 N/mm ²
Сползание	0,2 mm
Поперечная деформация	2,9 mm
www.styrozyd.com	