



ДЕКЛАРАЦИЯ О ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

№ U-01/21.07.2026

Минеральная штукатурка и клеевая шпаклёвочная смесь для EPS и XPS

Тип, номер партии или серийный номер либо другой элемент, позволяющий идентифицировать строительный продукт в соответствии с требованиями статьи 11, пункта 4:

Минеральная штукатурка и клеевая шпаклёвочная смесь для EPS и XPS

Номер партии: См. на этикетке

Предусмотренное применение или применения строительного продукта в соответствии с применимой гармонизированной технической спецификацией, как предусмотрено производителем:

Минеральная штукатурка и клеевая шпаклёвочная смесь для EPS и XPS предназначена для приготовления клеевого раствора при приклеивании и шпаклевании плит из EPS и XPS.

Наименование, зарегистрированное торговое наименование или зарегистрированный товарный знак и контактный адрес производителя в соответствии с требованиями статьи 11, пункта 5:

Минеральная штукатурка и клеевая шпаклёвочная смесь для EPS и XPS

Торговая марка: «UNIVERSAL SIV клей и шпаклёвка»

«Стирозид Эко» ЕООД
г. София, ул. «Продан Таракчиев» № 10, этаж 2
E-mail: info@styrozyd.com

Контактный адрес — где применимо, имя и контактный адрес уполномоченного представителя, полномочия которого охватывают задачи, указанные в статье 12(2):

«Стирозид Эко» ЕООД
г. София, ул. «Продан Таракчиев» № 10, этаж 2
E-mail: info@styrozyd.com



STYROZYD ECO

Система или системы оценки и проверки постоянства эксплуатационных характеристик строительного продукта, как указано в Приложении V:

Система 4

В случае декларации об эксплуатационных характеристиках строительного продукта, охватываемого гармонизированным стандартом:

EN 998-1:2016

Заявленные эксплуатационные характеристики:

СУЩЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ	Метод испытания	ГАРМОНИЗИРОВАННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Объёмная масса свежего раствора	1510 kg/m ³	БДС EN 1015- 6:2001/A1:2007	EN 998-1:2016
Прочность на сжатие	6,4 N/mm ² , категория CS III ($\geq 3,5$ и $\leq 7,0$)	БДС EN 1015- 11:2020	EN 998-1:2016
Капиллярное водопоглощение	0,10 kg/m ² ·h ^{0.5} , категория WC 2 ($\leq 0,20$)	БДС EN 1015- 18:2003	EN 998-1:2016
Коэффициент теплопроводности	0,70 W/mK	EN 1745:2020	EN 998-1:2016

Эксплуатационные характеристики продукта соответствуют заявленным эксплуатационным характеристикам, указанным в таблице.

Настоящая декларация об эксплуатационных характеристиках выдана под исключительную ответственность производителя «Стирозид Эко» ЕООД.

Управляющий:
/Невена Тахтакова-Иванджикова/

«Стирозид Эко» ЕООД, г. София

21.07.2026 г.



STYROZYD ECO



26

«Стирозид Эко» ЕООД, г. София, 1540, район «Искыр», ул. «Продан Таракчиев» № 10, этаж 2

U-01/21.07.2026

EN 998-2:2016

Минеральная штукатурка и клеевая шпаклёвочная смесь для EPS и XPS

для приготовления клеевого раствора при приклеивании и шпаклевании плит из EPS и XPS

Система оценки: Система 4

Существенная характеристика	Эксплуатационный показатель
Объёмная масса свежего раствора	1510 kg/m ³
Прочность на сжатие	6,4 N/mm ² Категория CS III
Капиллярное водопоглощение	0,10 kg/m ² h ^{0,5} Категория WC 2
Коэффициент теплопроводности	0,70 W/mK

www.styrozyd.com