



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), Приложение II, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

Продукт: Лепило C2
Клас: C2 T S1
Версия: 1.0
Дата на издаване: 07.07.2026 г.

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатор на продукта

Търговско наименование: **Лепило C2**

Клас на продукта: C2 T S1

Тип продукт: подобрено циментово лепило с намалено приплъзване и деформируемост съгласно класа на продукта.

Предназначение:

Циментово лепило за професионално и общо строително приложение:

- полагане на керамични плочки;
- гранитогрес;
- естествен камък (при подходящи условия);
- облицовъчни материали върху минерални основи.

Подходящо за вътрешни и външни приложения при спазване на техническите инструкции на производителя.

Неподходящи употреби:

Използване извън предназначението без предварителна оценка на риска.



STYROZYD ECO

1.2 Идентифицирани употреби

- строителни и ремонтни дейности;
- лепене на плочки и облицовъчни материали;
- професионална употреба от строителни оператори;
- непрофесионална употреба при спазване на инструкциите за безопасност.

1.3 Данни за производителя

Производител:
Стирозид Еко ЕООД

Адрес:
гр. София 1540
район Искър
ул. „Продан Таракчиев“ №10, ет. 2

Е-mail:
info@styrozyd.com

1.4 Телефон за спешни случаи

112

РАЗДЕЛ 2: Идентификация на опасностите

2.1 Класификация на сместа

Продуктът представлява суха строителна смес на циментова основа.

Съгласно Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP) сместа се класифицира като опасна.



STYROZYD ECO

Класификация:

- Skin Irrit. 2 – H315
Предизвиква дразнене на кожата.
- Eye Dam. 1 – H318
Предизвиква сериозно увреждане на очите.
- STOT SE 3 – H335
Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

2.2 Елементи на етикета

Сигнална дума:

ОПАСНО

Пиктограми:

GHS05 – Корозивно действие

GHS07 – Дразнещо действие

Предупреждения за опасност:

H315 – Предизвиква дразнене на кожата.

H318 – Предизвиква сериозно увреждане на очите.

H335 – Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

Препоръки за безопасност:

P102 – Да се съхранява извън обсега на деца.

P261 – Избягвайте вдишване на прах.

P280 – Използвайте защитни ръкавици и средства за защита на очите.

P302+P352 – ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода.



STYROZYD ECO

P305+P351+P338 – ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода няколко минути.

P310 – Незабавно потърсете медицинска помощ.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

Суха минерална смес на циментова основа.

Компонент	Съдържание
Портландцимент СЕМ I 42,5R	35-45 %
Варовик (калциев карбонат)	60-70 %
Сух полимер	5-15 %

Основен компонент, определящ опасността:

Портландцимент СЕМ I 42,5R

При смесване с вода образува силно алкална реакционна среда.

Сухият полимер подобрява адхезията, еластичността и техническите характеристики на лепилото.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

При вдишване:

Пострадалият да се изведе на чист въздух. При оплаквания да се потърси медицинска помощ.

При контакт с кожата:

Отстранете замърсеното облекло. Измийте обилно с вода.



STYROZYD ECO

При контакт с очите:

Промивайте внимателно с чиста вода минимум 15 минути. Потърсете медицинска помощ.

При поглъщане:

Изплакнете устата. Не предизвиквайте повръщане. Потърсете лекарска помощ.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

Продуктът не е запалим.

Подходящи пожарогасителни средства:

- вода;
- пожарогасителен прах;
- пяна;
- CO₂.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

- Избягвайте образуване и разпространение на прах.
- Използвайте лични предпазни средства.
- Съберете механично разпиления материал.
- Не допускайте попадане в канализация и водни басейни.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

Безопасна работа:

- избягвайте контакт с очите и кожата;
- не вдишвайте прах;
- използвайте подходящо защитно оборудване.



STYROZYD ECO

Съхранение:

- сухо и проветриво помещение;
- оригинална затворена опаковка;
- защита от влага.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

Защита на дихателните пътища:

При наличие на прах – маска тип FFP2 или FFP3.

Защита на очите:

Защитни очила.

Защита на ръцете:

Алколоустойчиви защитни ръкавици.

Защита на тялото:

Работно защитно облекло.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

Физично състояние: прахообразен материал
Цвят: сив/бял според използваните суровини
Мирис: характерен за цимент
Разтворимост: реагира с вода
pH на воден разтвор: алкално



РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

Стабилен при нормални условия.

Избягвайте:

- контакт с вода преди употреба;
 - продължително съхранение при висока влажност.
-

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

Възможни ефекти:

- дразнене на кожата;
 - сериозно увреждане на очите;
 - дразнене на дихателните пътища при вдишване на прах.
-

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

При правилна употреба не се очакват значителни вредни въздействия върху околната среда.

Да не се допуска изхвърляне на големи количества във водни системи.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъци

Остатъчният продукт да се третира като строителен отпадък съгласно действащото законодателство.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

Продуктът не е класифициран като опасен товар съгласно:



STYROZYD ECO

- ADR;
- RID;
- IMDG;
- ICAO/IATA.

РАЗДЕЛ 15: Нормативна информация

Приложими нормативни документи:

- Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH);
- Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP);
- Регламент (ЕС) 2020/878.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Настоящият информационен лист е изготвен въз основа на предоставените данни за състава и предназначението на продукта.

Потребителят е длъжен да използва продукта съгласно техническите инструкции и правилата за безопасност.

Производител:

Стирозид Еко ЕООД
гр. София 1540
район Искър
ул. „Продан Таракчиев“ №10, ет. 2

Е-mail: info@styrozyd.com

Телефон за спешни случаи: 112