



STYROZYD ECO

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH), Приложение II, с изменениями, внесёнными Регламентом (ЕС) 2020/878

Продукт: Клей Flex

Класс: C2TE

Версия: 1.0

Дата выпуска: 07.07.2026 г.

РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия

1.1 Идентификатор продукта

Торговое наименование: Клей Flex

Класс продукта: C2TE (улучшенный цементный клей с пониженным сползанием и увеличенным открытым временем)

Тип продукта: Сухая строительная смесь на цементной основе.

Назначение:

Клей для приклеивания керамической плитки, керамогранита, керамического гранита и других облицовочных материалов на стабильные минеральные основания при выполнении внутренних и наружных строительных работ.

Не рекомендуемые виды применения:

Не использовать продукт для целей, отличных от его предусмотренного назначения.

1.2 Идентифицированные виды применения

- строительно-монтажные работы;
- приклеивание керамической и керамогранитной плитки;



STYROZYD ECO

- облицовка стен и полов;
- профессиональное и непрофессиональное применение.

1.3 Сведения о поставщике

Производитель:

STYROZYD ECO Ltd.

1540, г. София
район Искыр
ул. «Продан Таракчиев», № 10, этаж 2

E-mail: info@styrozyd.com

1.4 Телефон для экстренной связи

112

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасностей

2.1 Классификация согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008 (CLP)

Смесь содержит портландцемент и классифицируется следующим образом:

- **Skin Irrit. 2 – H315**
Вызывает раздражение кожи.
- **Eye Dam. 1 – H318**
Вызывает серьёзное повреждение глаз.
- **STOT SE 3 – H335**
Может вызывать раздражение дыхательных путей.



STYROZYD ECO

2.2 Элементы маркировки

Сигнальное слово: ОПАСНО

Пиктограммы:

- GHS05 – Коррозионное действие
- GHS07 – Восклицательный знак

Предупреждения об опасности

H315 – Вызывает раздражение кожи.

H318 – Вызывает серьёзное повреждение глаз.

H335 – Может вызывать раздражение дыхательных путей.

Меры предосторожности

P102 – Хранить в недоступном для детей месте.

P261 – Избегать вдыхания пыли.

P264 – После работы тщательно вымыть руки.

P280 – Использовать защитные перчатки, защитную одежду и средства защиты глаз/лица.

P302+P352 – ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.

P304+P340 – ПРИ ВДЫХАНИИ: Вывести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить свободное дыхание.

P305+P351+P338 – ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промывать водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если они имеются и если это легко сделать. Продолжить промывание.

P310 – Немедленно обратиться в токсикологический центр или за медицинской помощью.

РАЗДЕЛ 3: Состав/информация о компонентах

Сухая минеральная строительная смесь.

Компонент	Содержание
Портландцемент СЕМ I 42,5R	25-30 %
Известняк (карбонат кальция)	55-65 %
Целлюлозный эфир	1-5 %
Сухой полимер	1-5 %

Основным опасным компонентом является портландцемент, который при контакте с водой образует сильнощелочную среду.

Целлюлозный эфир улучшает водоудерживающую способность и удобоукладываемость смеси.

Сухой полимер улучшает адгезию, деформируемость и механические характеристики клея.

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

При вдыхании

Вывести пострадавшего на свежий воздух. При сохраняющихся симптомах обратиться за медицинской помощью.

При попадании на кожу

Тщательно промыть водой с мылом. Снять загрязнённую одежду.

При попадании в глаза

Немедленно промывать проточной водой не менее 15 минут. Немедленно обратиться за медицинской помощью.

При проглатывании



STYROZYD ECO

Прополоскать рот водой. Не вызывать рвоту. Обратиться за медицинской помощью.

РАЗДЕЛ 5: Меры пожаротушения

Продукт не является горючим.

Подходящие средства пожаротушения:

- вода;
- углекислый газ (CO₂);
- огнетушащий порошок;
- пена.

Опасные продукты разложения при пожаре не ожидаются.

РАЗДЕЛ 6: Меры при случайном выбросе

- Избегать образования пыли.
 - Обеспечить хорошую вентиляцию.
 - Использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.
 - Собрать рассыпанный материал механическим способом.
 - Не допускать попадания продукта в канализацию и водные объекты.
-

РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение

Обращение

Избегать контакта с глазами и кожей.

Не вдыхать пыль.

Не есть, не пить и не курить во время работы.



Хранение

Хранить:

- в сухих и хорошо проветриваемых помещениях;
- в оригинальной, плотно закрытой упаковке;
- защищённым от атмосферной влаги.

РАЗДЕЛ 8: Контроль воздействия/средства индивидуальной защиты

Защита органов дыхания

При образовании пыли использовать фильтрующую полумаску класса FFP2 или FFP3.

Защита глаз

Плотно прилегающие защитные очки в соответствии с EN 166.

Защита рук

Щелочестойкие защитные перчатки, например нитриловые или ПВХ.

Защита тела

Защитная рабочая одежда с длинными рукавами и защитная обувь.

РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

Физическое состояние: порошкообразное.

Цвет: серый.

Запах: слабый, характерный.

Растворимость: реагирует с водой.



STYROZYD ECO

pH (после смешивания с водой): приблизительно 11–13.

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

Продукт стабилен при рекомендуемых условиях хранения.

Следует избегать:

- контакта с водой до применения;
 - высокой влажности;
 - длительного хранения в открытой упаковке.
-

РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация

Возможные воздействия:

- раздражение кожи;
- серьёзное повреждение глаз;
- раздражение дыхательных путей при вдыхании пыли.

Продолжительный контакт влажной смеси с кожей может вызвать щелочные ожоги.

РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация

При правильном применении продукт не представляет значительного риска для окружающей среды.

Не допускать попадания больших количеств продукта в поверхностные и подземные воды.



РАЗДЕЛ 13: Утилизация отходов

Неиспользованный продукт и упаковку следует утилизировать в соответствии с действующим национальным законодательством.

Затвердевший материал может рассматриваться как строительный отход.

РАЗДЕЛ 14: Информация о транспортировке

Продукт не классифицируется как опасный груз согласно:

- ADR;
 - RID;
 - IMDG;
 - ICAO/IATA.
-

РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация

Применимое законодательство:

- Регламент (EC) № 1907/2006 (REACH);
 - Регламент (EC) № 1272/2008 (CLP);
 - Регламент (EC) 2020/878;
 - применимые нормативные требования в области охраны труда и техники безопасности для строительных продуктов.
-

РАЗДЕЛ 16: Прочая информация

Настоящий паспорт безопасности составлен на основании имеющихся данных о составе и назначении продукта.

Информация предназначена для обеспечения безопасной транспортировки, хранения, применения и утилизации продукта и не является гарантией его технических характеристик.



STYROZYD ECO

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

STYROZYD ECO Ltd.

1540, г. София
район Искыр
ул. «Продан Таракчиев», № 10, этаж 2

E-mail: info@styrozyd.com

Телефон для экстренной связи: 112