

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ T-01/10.09.2026

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: **Natural Lime Travertino, суха минерална смес на основата на висококачествена въздушна вар;**
2. Предвидена употреба/употреби: **Минерална мазилка за декоративни финишни покрития с екстериорно и интериорно приложение**
3. Производител: **Стирозид Еко ЕООД**
4. Упълномощен представител: **Неприложимо**
5. Система/Системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели: **Система 4**

6а. Хармонизиран стандарт:	БДС EN 998-1:2016
Нотифициран орган/органи:	Неприложимо
6б. Европейски документ за оценяване:	
Европейска техническа оценка	
Орган за техническа оценка	
Нотифициран орган/органи	

7. Декларация за експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Обемна маса в сухо състояние	1210 ± 9 kg/m ³	БДС EN 998-1:2016
Якост на натиск на втвърден разтвор	2.1 ± 0.1 N/mm ²	
Якост на сцепление	0.9 N/mm ²	
Якост на сцепление при атмосферно въздействие	0.8 N/mm ²	
Водопропускливост след цикли на атмосферно въздействие	.0.9 ml/cm ² .48h	
Капилярна абсорбция на вода	0.25 kg /m ² min ^{0.5}	
Проницаемост на водни пари - за горната част на хигроскопичния обхват - за долната част на хигроскопичния обхват	1,926.10-11 kg /m.s.Pa 2,166.10-11 kg /m.s.Pa	
Еквивалентен коефициент на топлопроводност	0.34 W/m.K	

8. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация: Съгласно инструкция на опаковката

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посоченият по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Невена Тахтакова - Иванджикова, Управител. гр. София, 10.09.2026г.

	
26	
Стирозид Еко ЕООД, България, София 1540, ул. Продан Таракчиев №10, ет. 2	
T-01/10.09.2026 NATURAL LIME TRAVERTINO	
БДС EN 998-1:2016	
Минерална мазилка за декоративни финишни покрития с екстериорно и интериорно приложение	
Обемна маса в сухо състояние	1210 ± 9 kg/m ³
Якост на натиск на втвърден разтвор	2.1 ± 0.1 N/mm ²
Якост на сцепление	0.9 N/mm ²
Якост на сцепление при атмосферно въздействие	0.8 N/mm ²
Водопропускливост след цикли на атмосферно въздействие	.0.9 ml/cm ² .48h
Капилярна абсорбция на вода	0.25 kg /m ² min ^{0.5}
Проницаемост на водни пари - за горната част на хигроскопичния обхват - за долната част на хигроскопичния обхват	1,926.10-11 kg /m.s.Pa 2,166.10-11 kg /m.s.Pa
Еквивалентен коефициент на топлопроводност	0.34 W/m.K
www.styrozyd.com	