

ДЕКЛАРАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

№ F-01/10.09..2026

1. Уникальный идентификационный код типа продукции: **Natural Lime Fine, сухая минеральная смесь на основе высококачественной воздушной извести;**
2. Предусмотренное применение/применения: **Финишная минеральная штукатурка для наружного и внутреннего применения**
3. Производитель: **Стирозид Эко ЕООД**
4. Уполномоченный представитель: **Не применимо**
5. Система/системы оценки и проверки постоянства эксплуатационных характеристик: **Система 4**

6а. Гармонизированный стандарт:	БДС EN 998-1:2016
Нотифицированный орган/органы:	Не применимо
6б. Европейский документ по оценке:	
Европейская техническая оценка	
Орган технической оценки	
Нотифицированный орган/органы	

7. Декларация эксплуатационных характеристик:

Существенные характеристики	Эксплуатационные характеристики	Гармонизированная техническая спецификация
Объёмная масса в сухом состоянии	1180 ± 8 kg/m ³	БДС EN 998-1:2016
Прочность затвердевшего раствора при сжатии	2.3 ± 0.1 N/mm ²	
Прочность сцепления	1.1 N/mm ²	
Прочность сцепления после атмосферного воздействия	1.0 N/mm ²	
Водопроницаемость после циклов атмосферного воздействия	1.8 ml/cm ² .48h	
Капиллярное водопоглощение	0.9 kg /m ² min0.5	
Паропроницаемость - для верхней части гигроскопического диапазона - для нижней части гигроскопического диапазона	9,028.10-12 kg /m.s.Pa 1,092.10-11 kg /m.s.Pa	
Эквивалентный коэффициент теплопроводности	0.32 W/m.K	



STYROZYD ECO

8. Соответствующая техническая документация и/или специальная техническая документация: Согласно инструкции на упаковке

Эксплуатационные характеристики продукции, указанные выше, соответствуют заявленным эксплуатационным характеристикам. Настоящая декларация эксплуатационных характеристик выдана в соответствии с Регламентом (ЕС) № 305/2011, при этом ответственность за неё полностью несёт указанный выше производитель.

Подписано за и от имени производителя:

Невена Тахтакова - Иванджикова, Управляющий. г. София, 10.09.2026 г.

	
26	
Стирозид Эко ЕООД, Болгария, София 1540, ул. Продан Таракчиев №10, эт. 2	
F-01/10.09.2026 NATURAL LIME FINE	
БДС EN 998-1:2016	
Финишная минеральная штукатурка для наружного и внутреннего применения	
Объёмная масса в сухом состоянии	1180 ± 8 kg/m ³
Прочность затвердевшего раствора при сжатии	2.3 ± 0.1 N/mm ²
Прочность сцепления	1.1 N/mm ²
Прочность сцепления после атмосферного воздействия	1.0 N/mm ²
Водопроницаемость после циклов атмосферного воздействия	1.8 ml/cm ² .48h
Капиллярное водопоглощение	0.9 kg /m ² min0.5
Паропроницаемость - для верхней части гигроскопического диапазона - для нижней части гигроскопического диапазона	9,028.10-12 kg /m.s.Pa 1,092.10-11 kg /m.s.Pa
Эквивалентный коэффициент теплопроводности	0.32 W/m.K
www.styrozyd.com	